

Les Entreprises

B2B

CRÉATEUR DE CLIMAT
CVAC

(514) 261-1065 | CLIMATISATIONCVAC.CA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE CONFORTO 1 ZONE | 9000 BTU



Modèle 1 zone 9000 BTU | Conforto

Modèle du groupe compresseur-condensateur		MHSZ109DACF MHWAL09DACF
Alimentation électrique	V, ph, HZ	208/230, 1 , 60
Climatisation		
Capacité	BTU/H	9000
TRÉ (EER EER2)		16,2
TRÉ (SEER SEER2)		28,1
Chauffage		
Capacité à 47° F (8,3° C)	BTU/H	12 000
COP		3,81
CPSC (HSPF HSPF2)		11,5
Chauffage à -15° C - Capacité nominale	BTU/H	10 600
Débit d'air intérieur (faible/moyen/élevé)	pi ³ /min	180/230/340
Niveau de bruit intérieur (faible/moyen/élevé)	DB (A)	24/34/38
Appareil Intérieur - Dimensions (L x P x H)	Pouce	33,7 x 9,1 x 21,9 pouces
Appareil Intérieur - Dimensions (L x P x H)	mm	805 x 330 x 554 mm
Groupe compresseur-condensateur ext. (L x P x H)	Pouce	31,7 x 13 x 21,9 pouces
Groupe compresseur-condensateur ext. (L x P x H)	mm	805 x 330 x 554 mm
Tuyauterie de frigorigène		
Côté liquide/ Côté gaz - Raccords évasés	Pouce	1/4 3/8
Côté liquide/ Côté gaz - Raccords évasés	mm	6,35 9,52
Subvention Hydro-Québec		450,00\$

Les spécifications et les montants des subventions peuvent être modifiés sans préavis.

DES QUESTIONS? (514) 261-1065